


LSEG860AV2

Material chiuvetă	Compozit
Tip	Bol sintetic
Nr. de boluri	1
Cod EAN	8017709274757



Estetică

	Estetică	Universal	Logo	La revărsare
	Serie	Classica	Culori alternative disponibile	Antracit, Crem, Cupru
	Culoare	Ovăz	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	Întocmit
	Tip încorporat	Standard		

	Vas tip RH	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	780 x 370 x 235	235	50	Da, tradițional	Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice




Caracteristici material compozit	Antibacterian, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Ușor de curățat, Rezistent la UV	Dimensiunea unității de bază	90 cm
Adâncimea cadrului (mm)	5	Orificiu robinet	2
Dimensiunile produsului (mm)	240x860x500 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
		Nr. de clipuri	8
		Tip de clipuri	Standard

Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	840 x 480 mm
Raza de decupare	15 mm
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	10 mm

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare	Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare
-------------------------------	--



Not included accessories



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD100











Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai
putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor:
3/4 cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3
1/2"

Symbols glossary (TT)

	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Antibacterian
	Anti-zgâriere		Rezistent la șocuri termice
	Rezistent la temperaturi ridicate		Rezistent la impact
	Ușor de curățat		Protecție UV, nu se estompează în timp.