

PM6643R



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

65 cm

Amestecat

Amestecat

8017709313555



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Sticlă pe oțel

Serie

Suporturi pentru tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Tip de setare de control

Glisor

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Dolce Stil Novo

Negru

Sticlă

Sticlă

Eclipse ceramice

Margine dreaptă

Da

New

Fontă

Smeg Contemporar

Alamă

Glisor multifuncțional

Da

Față

2

Negru

Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit

4

Nr. de zone de gătit cu gaz

2

Nr. de zone de gătit cu inducție

2

Opțiuni de stabilire a orei

Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator	2
Nr. de zone flexibile	1
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Indicator timp rezidual	Da
Decupaj standard	482-486x555-560 mm	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Auto Multizone	Da	Mod consum limitat de energie în W	2100 a 3700 - step 100 W
Amplificator dublu	Da	Opțiunea Demo Showroom	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Funcția grătar	Da	Opțiune punte	Da
Temporizator final de gătit	2	Pornire rapidă	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Selectarea rapidă a nivelului	Da
Supraveghetor minute	1		

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW
 Spate-stânga - Gaz – rapid - 3.10 kW
 Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la supraîncălzire	Da
detectare tigaie	Da	Oprire automată la preaplin	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Supape de siguranță pentru gaz	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da
Aprindere automată	Da		


Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3700 W	Tip de cablu electric	Monofazat
Curent	16 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz

Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
--------------	-----------	---------------------------------	--------

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20/G25 Gaz natural	Alte conexiuni de gaz furnizate	Con
Gas connection	Cilindrical	Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)	4200 W
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid		



Not included accessories

LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.
	Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduce la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	TWIN_ZONE_72dpi		Detectare automată permanentă a aolei
	Funcția grătar		Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei
	Nivel maxim de putere suplimentară pentru un consum mai bun de energie		Întunericul devine lumină
	Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă		Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață mai mare