

## BG91PX2

Dimensiune aragaz	90x60 cm
Nr. de cavități cu etichetă energetică	1
Sursă de căldură pentru cavitate	ENERGIE ELECTRICĂ
Tip plită	Gaz
Tip de cuptor principal	Termo-ventilat
Sistem de curățare a cuptorului principal	Pirolitic
Cod EAN	8017709316747
Clasa de eficiență energetică	A+



## Estetică












Estetică	Classica	Afișaj	Tactil
Serie	Concerto	Colour of buttons	Black
Culoare	Oțel inoxidabil	Nr. de controale	7
Finisaj	Satin	Serigraphy colour	Black
Design	Standard	Mâner	Smeg Classic
Ușă	Cu 2 benzi orizontale	Culoare mâner	Oțel inoxidabil periat
În picioare	Da	Tip sticlă	Stopsol
Tip de suporturi pentru cuve	Fontă	Picioare	Argint
Culoare plită	Oțel inoxidabil	Compartiment de stocare	Ușă
Finalizare panou de comandă	Oțel inoxidabil	Logo	Embossed
Butoane rotative de control	Smeg USA	Logo position	Facia below the oven
Controlează culoarea	Negru lin la atingere		

## Programe/funcții

Nr. de funcții de gătit	9
-------------------------	---


## Funcții tradiționale de gătit

 Static	 Ventilator asistat	 Circulaire
 Turbo	 Eco	 Grătar mic
 Grătar mare	 Grătar ventilator (mare)	 Partea inferioară asistată de ventilator








## Funcții de curățare

 Pirolitic
--

## Caracteristici tehnice plită

 UR			
<b>Nr. total de zone de gătit</b>	5		
Față stânga - Gaz - Rapid	2.90 kW		
Spate stânga - Gaz - Semirapid	1.80 kW		
Central - Gaz - UR	4.00 kW		
Spate dreapta - Gaz - Semirapid	1.80 kW		
Față dreapta - Gaz - AUX	1.00 kW		
<b>Tip de arzătoare cu gaz</b>	Standard	<b>Supape de siguranță pentru gaz</b>	Da
<b>Aprindere electronică automată</b>	Da	<b>Capace de arzător</b>	Emailat negru mat

## Caracteristici tehnice ale cuptorului principal

      			
<b>Nr. lumini</b>	2	<b>Ușă interioară detașabilă</b>	Da
<b>Număr ventilator</b>	2	<b>Nr. total de uși de sticlă</b>	4
<b>Volumul net al cavității</b>	115 l	<b>Nr. de uși de sticlă termorelectorizante</b>	2
<b>Volum brut, prima cavitate</b>	129 l	<b>Termostat de siguranță</b>	Da
<b>Material cavitate</b>	Email mereu curat	<b>Sistemul de răcire</b>	Tangențial
<b>Nr. de rafturi</b>	5	<b>Blocarea ușii în timpul pirolizei</b>	Da
<b>Tip de rafturi</b>	Rafturi metalice	<b>Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)</b>	371x724x418 mm
<b>Tip lumină</b>	Halogen	<b>Controlul temperaturii</b>	Electro-mecanic
<b>Puterea de iluminare</b>	40 W	<b>Putere mai mică a elementului de încălzire</b>	1700 W
<b>Setarea timpului de preparare</b>	Pornire și Oprire		
<b>Lumină atunci când ușa cuptorului este deschisă</b>	Da		
<b>Deschidere uși</b>	Clapetă jos		

---

Ușă detașabilă	Da	Element de încălzire superior – Putere	1200 W
Ușă interioară din sticlă plină	Da	Element gril	1700 W
		Grătar mare – Putere	2900 W
		Element de încălzire circulară – Putere	2 x 2000 W
		Tip grătar	Electric

## Opțiuni cuptor principal

---

Temporizatorul	Da	Temperatură minimă	50 °C
Sfârșitul alarmei acustice de gătit	Da	Temperatură maximă	280 °C

## Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită

---

Raft cu oprire spate și laterală	1	Tavă adâncă de 20 mm	1
----------------------------------	---	----------------------	---

## Conexiune electrică

---

Valoarea nominală a conexiunii electrice	4200 W	Type of electric cable installed	Yes, Single phase
Curent	19 A	Tip de cablu electric	Yes, Double and Three Phase
Tensiune	220-240 V	Frecvență	50/60 Hz
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Bloc terminale	5 poles

## Not included accessories

### AIRFRY9

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### SFLK1

Blocare pentru copii



### PRTX

Piatră de pizza refractară cu mânere. D=35cm Nu este adecvat pentru cuptoarele cu microunde. Potrivit pentru cuptoare cu gaz, pentru a fi pus pe grătar.



### PPR9

Piatră refractară de pizza fără mânere. Piatră în formă de pătrat: L64xH2,3xP37,5 cm Potrivit și pentru aragazuri, pentru a fi pus pe grătar.



### BBQ9



### KITP90X9

Protecție, 90 cm, oțel inoxidabil, potrivită pentru aragazuri Concerto pirolitice



### BN620-1

Tavă emailată, 20 mm adâncime



### KITH900BG91

Plintă, 90cm, trei laturi, negru, potrivit pentru aragaz BG91



### GTP

\*\* Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel)\*\* Extractie: 300 mm Material: Oțel Inoxidabil AISI 430 lustruit



### BNP608T

Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8 mm, pentru a fi amplasată pe grilă



### KIT600SNL-9

Bandă de acoperire pentru plita din spate, potrivită pentru aragazuri Concerto de 90 cm



### BG6090-1

Placă grătar din fontă potrivită pentru aragazuri Concerto



### KITH95

Set extensie înălțime (950 mm), oțel inoxidabil



### PPX6090-1

Placă grătar din oțel inoxidabil potrivită pentru aragazuri Concerto de 90 cm





#### KITPDQ

Picioare reductoare de înălțime (850 mm), din oțel inoxidabil, pentru aragazuri



#### PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil  
Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm



#### BN640

Tavă emailată, 40 mm adâncime




#### GT1P-2

Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel) pentru cuptoare cu cadre metalice. Lungime: 355,5 mm, extracție: 285 mm. Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit.



#### GTT












\*\* Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 433 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit












#### SMOLD

Set de 7 matrițe de silicon pentru înghețate, acadele de gheață, praline, cuburi de gheață sau porții de alimente. Utilizabil de la -60 °C la +230 °C

## Symbols glossary (TT)

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.</p>  |  <p>Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.</p>   |
|  <p>Geam cvadruplu: Numărul de uși vitrate.</p>   |  <p>A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.</p>  |
|  <p>Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului</p> |  <p>Baza asistată de ventilator: combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja gătite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine gătite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente.</p>         |
|  <p>Ventilator asistat: Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.</p>   |  <p>Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cârnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.</p>  |
|  <p>Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.</p>   |  <p>ECO: gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit</p> |
|  <p>Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.</p>  |  <p>Jumătate de grătar: Pentru gătit și rumenirea rapidă a alimentelor. Cele mai bune rezultate pot fi obținute utilizând raftul de sus pentru articole mici, rafturile inferioare pentru cele mai mari, cum ar fi cotlete sau cârnați. Pentru jumătate de grătar căldura este generată numai în centrul elementului, astfel încât este ideal pentru cantități mai mici.</p>   |

-  Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.
-  Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.
-  Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.
-  Cavitata cuptorului are 5 niveluri diferite de gătit.
-  Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.
-  Turbo: căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și din spatele cuptorului Ventilatorul este activ. Permite o gătire rapidă, chiar și pe mai multe rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru volume mari sau alimente care necesită o gătire intensă.
-  Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.
-  PIROLIZĂ – FUNCȚIA DE CURĂȚARE AUTOMATĂ: cuptorul se încălzește la o temperatură apropiată de 500 °C și transformă grăsimea și reziduurile alimentare într-o cenușă fină care poate fi ușor ștersă cu o cârpă umedă. La o temperatură atât de ridicată, ușa se blochează automat pentru siguranță, în timp ce temperatura ușii rămâne controlată, astfel încât să fie sigură la atingere Funcție reglabilă de către utilizator în funcție de nivelul de murdărie al cuptorului.
-  Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.