


KSGT73X

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată
Design	Complet integrat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709312121
Lățimea capotei	75 cm



Estetică

Estetică	Universal	Finisaj	Satin
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	Embossed

Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb	Culoare LED	Alb
----------------	---------------------------------------	-------------	-----

Programe/funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	

Caracteristici tehnice

			
Nr. lumini	2	Nr. de filtre	2
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	1.3 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Mod reducere	Da	Ieșire aerisire	150 mm
		Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm

Scara temperaturii culorii deschise (°K) 4000 °K

Capacitate maximă de evacuare liberă 730 m³/h

Putere motor 230 W

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ 500 mm

Valvă anti-retur Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	236	48
Viteza 2	351	53
Viteza 3	443	60
Viteză intensivă	695	69

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEchood) 54 kWh/a

Clasa de eficiență energetică (CEE) A

Eficiența dinamică a fluidelor (FDE) 29.4

Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC) A

Eficiența iluminării (LE) 74.2 lux/W

Clasa de eficiență a iluminării (LEC) A

Eficiența filtrării unsorii (GFE) 82.0 %

Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC) C

Debitul de aer la viteză minimă (Qmin) 236 m³/h

Debitul de aer la viteză maximă (Qmax) 443 m³/h

Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost) 695 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin) 48 dB(A)

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax) 61 dB(A)

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost) 69 dB(A)

Consumul de putere în modul repaus (Ps) 0.49 W

Factor de creștere a timpului (F) 0.9

Indicele de eficiență energetică 51.9

Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep) 380 m³/h

Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep) 438 Pa

Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep) 157 W

Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL) 3 W

Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle) 193 lux

Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa) 61 dB(A)

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice
Tensiune

233 W


220-240 V

Frecvență (Hz)

50-60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare

1500 mm



Not included accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și
detergent adecvat) și la uscat se pune la
cuptor 180 °C 25 minute



KITFCGT73

Symbols glossary (TT)

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
	Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Lumini de estompare